

SHAPE 65

Обзор продукта

MADE IN
FRANCE

Shape 65 — эталон линейки Shape. Несмотря на то, что он предназначен для мониторинга ближнего поля, этот монитор обеспечивает исключительное качество звука от самых низких до самых высоких частот. Этот продукт раскрывает весь свой потенциал с расстояния прослушивания всего 1 м (3 фута).



Ключевые моменты

- ВЧ твитер с широким углом раскрытия.
- Конструкция без порта позволяет размещать его возле стены.
- Множество настроек для оптимальной интеграции
- Точный контроль, даже на самом высоком уровне
- Многослойный диффузор из льна: контролируемые и артикулированные басы, естественные и детальные нижние средние частоты и верхние средние частоты регистры диапазона
- Крепежные механизмы, расположенные на задней панели и под громкоговорителем: для установки на потолок или стену (крепежные аксессуары не входят в комплект)
- Резьба для потолочного и настенного крепления (крепежные аксессуары не входят в комплект)

Система		SHAPE 65
Частотная характеристика (±3 дБ)		40 Гц - 35 кГц
Максимальный SPL (музыкальный сигнал)		109 дБ SPL (пик на 1 м)
Электронный раздел		
Входы / Импеданс	Тип	XLR: сбалансированный 10 кОм
	Разъемы	RCA: небалансный 10 кОм с компенсацией чувствительности
Усилитель средних и низких частот 80 Вт, класс АВ		
Высокочастотный усилитель		25 Вт, класс АВ
Автоматический режим ожидания	Режим ожидания выключен	Примерно через 30 минут отсутствия сигнала
	Режим ожидания выключен	Обнаружение сигнала > 3 мВ
Электрические поставки	Напряжения	220 - 240 В (предохранитель T1AL / 250 В) или 100 - 120 В (предохранитель T2AL / 250 В)
	Связь	Вилка IEC и съемный шнур питания
Настройки	Фильтр высоких частот	Регулируемый полный диапазон 45 / 60 / 90 Гц
	Бас (0 - 250 Гц)	Регулируемый, ±6 дБ

Настройки	Средние/Низкие частоты (160 Гц, Q=1)	Регулируемый, ±3 дБ
	Высокие (4,5-35 кГц)	Регулируемый, ±3 дБ
	Включение/выключение питания	Переключатель вкл/выкл на задней панели
Потребление в режиме ожидания		< 0,5 Вт
Дисплей и элементы управления		Светодиод включения/выключения питания и режима ожидания
Преобразователи		
НЧ-динамик	Конус льна 6,5 дюйма (16,5 см)	
Твитер	Профиль «М» 1 дюйм (25 мм) Алюминий-Магний	
Кабинет		
Корпус		МДФ толщиной 0,6 дюйма (15 мм)
Покрытие		Винил, настоящий орех и черная краска
Размеры с четырьмя резиновыми ножками (В x Ш x Г)		14 x 8,6 x 11,2 дюйма (355 x 218 x 285 мм)
Масса		18,7 фунтов (8,5 кг)

SHAPE 65

Рекомендуемые монтажные комплекты

SHAPE 65

Настенное крепление	Комплект креплений K&M® 24471 + адаптер K&M® 24359
Потолочное крепление	Комплект креплений K&M® 24496 + адаптер K&M® 24359

