

SOLO6

Обзор продукта

MADE IN
FRANCE

Solo6 — это двухполосный монитор, обеспечивающий непревзойденную в своем ценовом диапазоне прозрачность, четкость, динамику и точность звуковой сцены. Благодаря полнодиапазонному режиму Focus, Solo6 представляет собой два монитора в одном, где вуфер становится полнодиапазонным динамиком.



Ключевые моменты

- Высокочастотный динамик с бериллиевым куполом: широкий угол раскрытия, превосходная линейность и динамика
- Оптимизированный твитер с перегородкой: превосходный контроль дисперсии

Композитный сэндвич-диффузор «W»: нейтральность звука, отсутствие искажений

- Режим фокусировки: два монитора в одном; 2-полосный монитор и 1-полосный полнодиапазонный монитор (только низкочастотный динамик)
- Большой ламинарный порт: отсутствие шумов и искажений порта
- Вставки для крепления к стене
- Автоматически отключаемый режим ожидания
- Настройки: активируемые/деактивируемые, НЧ-полка, ВЧ-полка, LMF @ 160 Гц

Тип	2-полосный монитор
Частотная характеристика (при -3 дБ)	40 Гц - 40 кГц
Режим фокусировки	110 Гц - 10 кГц
Максимальный SPL (Среднее значение CEA2034 50-10 кГц в свободном поле на расстоянии 1 м)	110 дБ
Режим фокусировки (средний) CEA2034 100-10 кГц, свободное поле на расстоянии 1 м)	109,5 дБ
Вход	Сбалансированный XLR 10 кОм
каскад усилителя баса	80 Вт RMS
каскад усилителя высоких частот	50 Вт RMS
Номинальная мощность питания	-100-120 В переменного тока/220-240 В переменного тока 50/60 Гц

Пользовательские элементы управления	Чувствительность, резервный НРФ, LF Shelv, LMF EQ, HF Shelv
Предохранители	-100-120В, T2.5AL/250В -220-240В, T1.25AL/250В
Бас	6,5-дюймовый (16,5 см) конус типа «W»
Высокие частоты	1,5 дюйма (38 мм) Бериллий
Экранирование	нет
Корпус	МДФ 7/8 дюйма (22 мм)
Покрытие	Боковые панели из натурального черного шпона, черный корпус
Размеры (ВxШxГ)	131/8"x93/4x115/8" (33,4x24,6x29,5 см)
Масса	28,6 фунтов (13 кг)
Диапазон температур	Во время использования: 5-35°C При хранении: 0-50°C
Настенный монтаж	Комплект креплений K&M® 24471 + Адаптер K&M® 24359
Потолочный монтаж	Комплект креплений K&M® 24496 Комплект креплений K&M® 24491 + Адаптер K&M® 24359

*Внимание: крепление на стену и/или потолок представляет опасность, см. руководство пользователя.