

SUB12

Лист продукта

MADE IN
FRANCE

Sub12 — это высокоартикулируемый сабвуфер с непревзойденным в своей ценовой категории уровнем детализации, динамики и низких частот. Благодаря высокочастотному динамику и пиковому усилителю мощностью 1000 Вт, звучание Sub12 стало ещё мощнее и реалистичнее, чем когда-либо.



Ключевые моменты

- Композитный W-образный диффузор: нейтральность звука, отсутствие искажений
- Большой ламинарный порт: отсутствие шумов и искажений порта
- Автоматически отключаемый режим ожидания
- Усиление: 600 Вт RMS, 1000 Вт пиковая мощность
- Ручка для переноски

Тип	Сабвуфер
Частотная характеристика (при -3 дБ)	28 Гц - 400 Гц
Максимальный SPL (Средний CEA2010B 30-200 Гц (свободное поле на расстоянии 1 м))	124,5 дБ
Входы	Балансный XLR LFE 10 кОм, Левый и правый 10 кОм
Выходы	Балансный XLR LFE (параллельно), Левый и правый 50 Ом
каскад усилителя НЧ	600 Вт RMS
Номинальная мощность питания	~100-120 В переменного тока/220-240 В переменного тока 50/60 Гц
Пользовательские элементы управления	Чувствительность, Режим ожидания, Полярность, Фаза, ФНЧ, громкость, ФВЧ
Предохранители	~100-120В, T10AL/250В ~220-240В, T5AL/250В

Внутренняя обработка сигналов и функции	Левое/правое моно суммирование LFE + моно фильтр нижних частот 24 дБ/октава Регулировка фазы Выбор полярности Переключаемый кроссовер высоких частот, выбор частоты среза 24 дБ/октава
- Секция сабвуфера	
Выходы (на сателлиты)	Правый, левый
- Тип/Импеданс	Электронно-балансный / 50 Ом
- Разъем	3-контактный разъем XLR-papa
Динамик	1 x 13" (33 см) x W-образный конус
Экранирование	Нет
Корпус	Боковые панели из натурального темно-красного шпона, черный корпус
Размеры (ВxШxГ)	235/8x191/8x223/8" (60x48,7x56,8 см)
Масса	127,8 фунтов (58 кг)
Диапазон температур	Во время использования: 5-35°C При хранении: 0-50°C