

# SHAPE 50

## Обзор Продукта

MADE IN  
FRANCE

Shape 50 — идеальный универсальный студийный монитор. Его можно использовать на расстоянии 30 дюймов (80 см), и, несмотря на компактную конструкцию, он обладает очень расширенной низкочастотной характеристикой (50 Гц). Благодаря такой конструкции и многочисленным настройкам этот монитор идеально подходит для помещений площадью менее 12 м<sup>2</sup>.



### Ключевые моменты

- Высокочастотный твитер с широким углом раскрытия.
- Конструкция без порта позволяет размещать его возле стены.
- Множество настроек для оптимальной интеграции
- Точный контроль, даже на самом высоком уровне
- Многослойный диффузор из льна: контролируемые и артикулированные басы, естественные и детальные нижние средние частоты и верхние средние регистры
- Резьба для потолочного и настенного крепления (крепежные аксессуары не входят в комплект)

Система		SHAPE 50
Частотная характеристика (±3 дБ)		50 Гц - 35 кГц
Максимальный SPL (музыкальный сигнал)		106 дБ SPL (пик на 1 м)
Электронный раздел		
Входы / Импеданс	Тип	XLR: сбалансированный 10 кОм
	Разъемы	RCA: небалансный 10 кОм с компенсацией чувствительности
Усилитель средних и низких частот 60 Вт, класс АВ		
Высокочастотный усилитель		25 Вт, класс АВ
Автоматический режим ожидания	Режим ожидания включен	Примерно через 30 минут отсутствия сигнала
	Режим ожидания выключен	Обнаружение сигнала > 3 мВ
Электрические поставки	Напряжения	220 - 240 В (предохранитель T800mA / 250 В) или 100 - 120 В (предохранитель T1.6AL/250 В)
	Связь	Вилка IEC и съемный шнур питания
Настройки	Фильтр высоких частот	Регулируемый полный диапазон 45 / 60 / 90 Гц
	Бас (0 - 250 Гц)	Регулируемый, ±6 дБ
	Средние/Низкие частоты (160 Гц, Q=1)	Регулируемый, ±3 дБ

Настройки	Высокие (4,5-35 кГц)	Регулируемый, ±3 дБ
	Переключатель питания Вкл./Выкл. на задней панели	
Потребление в режиме ожидания	< 0,5 Вт	
Дисплеи и элементы управления	Светодиод включения/выключения питания и режима ожидания	
Преобразователи		
НЧ-динамик	5 дюймов (13 см) шишка льна	
Твитер	Профиль «М» 1 дюйм (25 мм) Алюминий-Магний	
Кабинет		
Корпус	МДФ толщиной 0,6 дюйма (15 мм)	
Покрытие	Винил, настоящий орех и черная краска	
Размеры с четырьмя резиновыми ножками (В x Ш x Г)	12,3 x 7,5 x 9,5 дюймов (312 x 191 x 242 мм)	
Масса	14,3 фунта (6,5 кг)	

# SHAPE 50

Рекомендуемые монтажные комплекты

## SHAPE 50

Настенное крепление	Комплект креплений К&М® 24471 + адаптер К&М® 24359
Потолочное крепление	Комплект креплений К&М® 24496 + адаптер К&М® 24359
Настольная подставка / Подставка для микрофона	Комплект креплений К&М® 232

