

## GABREAL GAT 215 PRoFLEX TWINAX 2x1,5 PVC

### Структура

Проводник	Бескислородная медь (OFC), класс скрутки 5 (по EN 60228), сечение 1,50 мм <sup>2</sup> (30/0,25 мм)
Изоляция	ПВХ, Ø2,80 ± 0,05 мм
Цвет(а) проводника(ов)	Синий, красный
Базовая структура проводников	Проводники скручены вместе
Внешняя оболочка	Гибкий ПВХ-композит (герметичный)
Цвет оболочки	Черный

### Маркировка

GABREAL GAT 215 PRoFLEX 2x1,5 TWINAX PVC SPEAKER CABLE LOT CE 0001 m

### Характеристики

Сопротивление проводника постоянному току	макс. 12,50 Ω/км
Температура эксплуатации	
При стационарной прокладке	от -30 °C до +70 °C
При нестационарной прокладке	от -5 °C до +70 °C
Радиус изгиба	
В динамике:	15 диаметров
В фиксированном положении:	7,5 диаметров

### Соответствие стандартам

CE, RoHS Да

### Технические и размерные данные

Количество проводников и их сечение	Вес меди	Вес кабеля	Диаметр кабеля	Сопротивление изоляции
N x мм <sup>2</sup>	Ном. (кг/км)	Ном. (кг/км)	Ном. ± %10 (мм)	Мин. (MΩ x км)
2 x 1,5	26,90	85	7,0	200