

Страна производитель: КНР



SS361 XALM NEOCYC IP

Линейный светильник LED BAR

Описание

NeoCYS IP- один из самых мощных линейных светильников на сегодняшний день. SS361XALM с защитой IP65, а эта всепогодная версия светильника NeoCYS, представляет новую концепцию среди традиционных светильников типа LED Batten/Bar. Может работать как заливка, пиксельный светильник, LED блиндер.

Благодаря специальной 5-цветной оптике (RGB+Amber+Lime) и 12x30W мощных LED модулей, он обеспечивает бесконечные цветовые сочетания и чрезвычайно равномерное смешивание цветов. Точный предустановленный CCT от 2700-8000K при CRI≥90Ra обеспечивает качественную работу для ТВ камер; применение системы синтеза цвета HSIC упрощает работу с цветом, индивидуальное управление 12 пикселями, поддержка протокола RDM/ARTNET, бесшумный дизайн, варианты опциональной оптики 25° (40° / 40°x60°) - все это делает новый прибор идеальным инструментом для театра, телевизионной студии или любого профессионального проката, в том числе для любой погоды от -20°C до +40°C.

Технические характеристики

Показатели света	Сила света, кд	50000
Источник света	Количество LED	12 * 30 Вт Multichip RGBAL
	Ток управления, мА	600
	Цветопередача	16,7 млн RGB-вариаций с полной регулировкой насыщенности тонов
	Индекс цветопередачи CRI	>=90 Ra
	CQS	>90
	Управление балансом "белого"	CCT: 1800-8000K
Параметры питания	Напряжение питания, В	АС: 100~240 50/60 Гц
	Максимально потребляемая мощность, Вт	320

Варианты управления	Встроенное	LED-дисплей для авто-, master/slave и персональных программ и настроек
	Протокол управления	DMX-512 / RDM / Artnet/ SACN
	Варианты персонализации	HSIC, SSP, Tour, TR16, PIX.1, PIX.2, PIX.3, HALO
	Количество каналов управления	7 / 8/ 12 /18 / 39 / 63 / 60 /
Оптическая система	Угол расхождения луча, град.	25° (40° / 40°x20° / 60° x 20° опционально)
	Диммер, %	0-100 16 bit
	Строб, вспышек/ сек	0-25
Физические параметры	Габаритные размеры, мм	1013x230x255
	Масса, кг	18
	Тип корпуса	алюминиевый корпус
	Цвет корпуса	чёрный
	Установленные разъемы	DMX in/out 3/5 pin, in/out powerCON True-1
	Охлаждение	конвекция
	Линзовая защита	термостойкое стекло
Условия эксплуатации и сертификаты	Сертификаты	EAC, CE, MET
	Окружающая среда	уличный , IP65
	Рабочие температуры / max град. С	-20...+45C