

GABREAL GAT 240 PRoFLEX TWINAX 2x4,0 PVC

Структура

Проводник	Бескислородная медь (OFC), класс скрутки 5 (по EN 60228), сечение 4,00 мм ² (127/0,20)
Изоляция	ПВХ, Ø4,20 ± 0,05 мм
Цвет(а) проводника(ов)	Синий, красный
Базовая структура проводников	Проводники скручены вместе
Внешняя оболочка	Гибкий ПВХ-композит (герметичный)
Цвет оболочки	Черный

Маркировка

GABREAL GAT 240 PRoFLEX 2x4,0 TWINAX PVC SPEAKER CABLE LOT CE 0001 m

Характеристики

Сопротивление проводника постоянному току	макс. 4,95 Ω/км
Температура эксплуатации	
При стационарной прокладке	от -30 °С до +70 °С
При нестационарной прокладке	от -5 °С до +70 °С
Радиус изгиба	
В динамике:	15 диаметров
В фиксированном положении:	7,5 диаметров

Соответствие стандартам

Не распространяет горение в соотв. с IEC 60332-1, 60332-3-24

Технические и размерные данные

Количество проводников и их сечение	Вес меди	Вес кабеля	Диаметр кабеля	Сопротивление изоляции
N x мм ²	Ном. (кг/км)	Ном. (кг/км)	Ном. ± %10 (мм)	Мин. (MΩ x км)
2x4,0	72,90	175	9,60	200