



DHI-LPH75-ST430

75" интерактивная ЖК-панель 4K с динамиками 2x20 Вт, мультитач 32/40 касаний, Android 14.0

Dahua

Артикул: DA00027314



Оборудование данного бренда имеет [дифференцированные сроки гарантии](#)



Описание

DHI-LPH75-ST430 – 75" интерактивная ЖК-панель с LED-подсветкой, поддерживает разрешения до 3840x2160. Яркость: 400 кд/м². Встроенные динамики: 2x20 Вт. Панель использует технологию мультитач, с помощью которой распознает до 32 (Android) или 40 (Windows) одновременных точек касания. Встроенный ПК на Android 14.0. Есть двухдиапазонный Wi-Fi и модуль Bluetooth 5.4.

- Качественные стилусы в комплекте имитируют ощущения от письма обычной ручкой
- Распознает разную силу нажатия, а также рукописный текст в режиме реального времени
- Поддерживает беспроводную трансляцию экрана
- Одновременное отображение до девяти окон
- Подключение по сети с помощью QR-кода
- Установка 6-значного пароля для верификации при использовании QR-кода
- Использует технологию Zero Air Gap и выполнен из закалённого антибликового стекла, что повышает видимость с разных углов
- Считывает до 32 одновременных точек касания в Android и до 40 точек в Windows
- Поддержка зеркалирования экрана в одно касание для смартфонов, компьютеров, планшетов и других устройств
- Поддержка жестов, включая масштабирование, перетаскивание и прокрутку.
- Несколько режимов стирания, а также полная очистка экрана одной кнопкой
- Поддержка лазерных указок

- Возможность добавления аннотаций на любой странице
- При сканировании нескольких файлов они могут обрабатываться партиями по несколько штук

Технические характеристики

Диагональ дисплея	75"
Разрешение матрицы	4K60
Тип подсветки матрицы	прямая (Direct-lit LED)
Тип матрицы	IPS
Яркость экрана	400 кд/м²
Коэффициент контрастности	1200:1
Соотношение сторон изображения	16:9
Угол просмотра	178° / 178°
Время отклика	8 мс
Защитное стекло	Антибликовое закаленное стекло, твердость 9 по шкале Мооса
Сенсорный ввод	мультитач до 32 (Android) или 40 (Windows) касаний, поддержка стилуса
Тип сенсорного экрана	инфракрасный
Входы	3 – HDMI, тип A (розетка) 1 – микрофонный
Выходы	1 – линейное аудио
Порты	1 – USB 3.2 Gen1, тип A (розетка) 2 – USB 2.0 (touch), тип B (розетка) 3 – USB 2.0, тип A (розетка) 1 – USB (данные и зарядка), тип C (розетка) 1 – оптический 1 – RS-232 1 – LAN, разъем RJ45 (розетка) 1 – слот OPS
Управляющая операционная система	Android 14.0
Совместимые операционные системы	Windows 7/8/10/11
Спецификации Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Частота радиоканала	2400–2483,5 МГц 5150–5250 МГц 5250–5350 МГц 5470–5725 МГц 5725–5850 МГц
Спецификации Bluetooth	BR/EDR/BLE, BT5.4
Мощность передачи сигнала	Wi-Fi ≤20 дБм (2400–2483,5 МГц) ≤23 дБм (5150–5250 МГц) ≤20 дБм (5250–5350 МГц) ≤27 дБм (5470–5725 МГц) ≤14 дБм (5725–5850 МГц) Bluetooth ≤20 дБм (2400–2483,5 МГц)
Центральный процессор	ARM Cortex-A73, 1,5 ГГц
Графический процессор	Mali G52MC1
ОЗУ	8 Гб

ПЗУ	128 Гб
Встроенные громкоговорители	2×20 Вт
Частотный диапазон 	140 Гц – 20 кГц
VESA 	600x400
Диапазон рабочих температур	0...+40 °С
Диапазон температур хранения	–10...+50 °С
Относительная влажность воздуха	10...90 % (без конденсации)
Питание	сеть ~100–240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	максимальная – 280 Вт обычная – 178 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	≤ 0,5 Вт
Ширина стыковочного шва	сверху: 28,7 мм слева/справа: 17,9 мм снизу: 61,6 мм
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1707,5 x 116,7 x 1041,9 мм
Масса	47,5 кг
Сертификация	CE; EDLA; Energy Star

Комплектация

- Интерактивная панель DHI-LPH75-ST430 – 1 шт.
- Шнур питания – 1 шт.
- Стилус – 2 шт.
- Пульт ДУ – 1 шт.
- Антенна – 2 шт.
- Настенное крепление – 1 шт.
- Набор винтов для крепления
- Краткое руководство пользователя
- Брошюра с юридической информацией

 Производитель может изменить комплект поставки, характеристики и внешний вид товара без уведомления. Информация на сайте не является публичной офертой. Уточняйте спецификацию, наличие и цены у менеджеров.