

	Технический паспорт		№	GBR/0001	Ред.	00
			Стр.	1 / 1	Дата	18.08.2023

GAD 22 DMX-AES/EBU 2x0,22 LSLTx

Структура

Проводник	Медная многопроволочная жила, 7x0,20 мм
Изоляция	Вспененный полиэтилен (Foam PE), $\varnothing=1,60 \pm 0,05$ мм
Цвет(а) проводника(ов)	Красный, синий
Наполнитель	Хлопковые нити
Структура проводников	Скрученные проводники с двумя хлопковыми нитями
Экран	Плетеный медный экран, 96% покрытие
Оболочка	Эластичный LSLTx-компанунд
Цвет оболочки	Черный

Характеристики

Ёмкость (проводник-проводник)	45,0 пФ/м
Ёмкость (проводник-экран)	130,0 пФ/м
Сопротивление экрана	макс. 39 Ω /км
Тестовое напряжение	
	проводник/проводник 500 В
	проводник/экран 1000 В
Температура эксплуатации	от -25°C до +70°C
Минимальный радиус изгиба	5 наружных диаметров

Соответствие стандартам

Не распространяет горение в соотв. с IEC 60332-1, 60332-3-24
Безгалогенный в соотв. с IEC 60754-1
Плотность дыма в соотв. с IEC 61034

Технические и размерные данные

Количество проводников и поперечное сечение	Внешний диаметр	Сопротивление проводника при 20 °C макс.	Сопротивление изоляции	Вес кабеля	Вес меди
N x 2 x мм ²	Ном. (мм)	(Ω /км)	Ном. (M Ω x км)	Ном. (кг/км)	Ном. (кг/км)
2 x 0,22	6,0 $\pm$ 0,10	85,0	2000	50	10,50

* Возможны минимальные отклонения