



SP 225 ECA PREMIUM

Акустический кабель 2x2,5 кв.мм (AWG 14)

Percon

Артикул: PN00020575

Кратность для заказа: 5

Если нужной длины или разъема нет в наличии — пишите нам.



Описание

SP 225 ECA PREMIUM – акустический кабель 2x2,5 кв.мм класса PREMIUM с многопроволочными жилами, версия Eca. Жилы из меди сечением 2,5 кв.мм (14 AWG). Внешняя оболочка черного цвета диаметром 8,2 мм.

Характеристики затухания

Частота (кГц)	313,43	971,64	1643,29	2113,43	2314,93	2650,75	2852,24	2986,57
Затухание (дБ/100 м)	-0,91	-4,85	-6,46	-7,44	-7,92	-8,74	-9,22	-9,53

Технические характеристики

Форма поперечного сечения	круглый
Число проводников ①	2
Внутренний проводник ①	84 x 0,20 мм
Материал проводника	медь
Сечение проводника	2,5 мм ²
AWG проводника	14
Диаметр изоляции	3,2 мм
Материал внешней оболочки	бутадиен-нитрильный каучук с положительным температурным коэффициентом (PVC/NBR)
Диаметр внешней оболочки	8,2 мм
Цвет внешней оболочки	черный
Электротехнические параметры	
Емкость жила / жила на 1 м	137,4 пФ (1 кГц)
Сопротивление проводника на 1 км	6,2 Ом
Индуктивность проводника на 1 м	0,43 мкГн
Эксплуатационные характеристики	
Диапазон рабочих температур	-20...+75 °С
Масса одного метра	112 г
Соответствие нормативам	
Стандарт силовых, контрольных кабелей и кабелей связи	EN 50575

С этим товаром покупают

Кабельные стяжки



429-180С

Кабельная стяжка на липучке, 3 шт.

Кабельные органайзеры



429-2011

Кабельная оплетка на липучке, 40 мм, длина 25 м



429-2025

Гибкий кабель-канал, 25 мм



429-25K

Непротирающаяся самозакрывающаяся кабельная оплетка, 25 мм, длина 25 м



429-25S

Самозакрывающаяся кабельная оплетка, 25 мм, длина 25 м



429-19K

Непротирающаяся самозакрывающаяся оборачиваемая кабельная оплетка, 19 мм, длина 25 м

Прочее



BCS-2025

Гибкий кабель-канал, 25 мм, длина 20 м



Производитель может изменить комплект поставки, характеристики и внешний вид товара без уведомления. Информация на сайте не является публичной офертой. Уточняйте спецификацию, наличие и цены у менеджеров.