

INFOCUS GENESIS III IN0004SL



XGA - 4000 ☀ - Соотношение сторон изображения 4:3

Проекторы серии InFocus Genesis III, отличающиеся превосходным соотношением цены и качества, сочетают в себе сверхдолгий срок службы лампы, высокую яркость и превосходные возможности подключения. Они рассчитаны на ограниченный бюджет, поэтому вам не придется жертвовать качеством изображения или производительностью.

Проекторы серии InFocus Genesis III – это лучшее из двух миров: доступная цена и отличные проекционные возможности, что делает их идеальным выбором для экономных пользователей, которым требуется превосходство.

Преимущества

Яркие, живые изображения на любой поверхности с яркостью 4000 люмен

Превратите любое помещение в динамичную презентационную площадку или яркий кинотеатр даже в условиях недостаточной освещенности. Благодаря яркости 4000 люмен цвета и детали изображения становятся четкими и яркими. Презентации выглядят более профессионально, и даже простые видеоклипы становятся более увлекательными.

Низкая задержка для плавной и отзывчивой игры

Сделайте игровой процесс более захватывающим и увлекательным с помощью проекции с низкой задержкой. Благодаря минимальной задержке при передаче игрового процесса в реальном времени вы сможете в полной мере насладиться отзывчивым и плавным игровым процессом.

Экологичность при минимальном обслуживании

Минимальное техническое обслуживание и отсутствие заменяемых фильтров означает уменьшение количества отходов и снижение воздействия на окружающую среду, что способствует устойчивому развитию и поддерживает более экологичное будущее, обеспечивая при этом надежную и стабильную работу.

Усовершенствованная цифровая коррекция изображений

Благодаря новым функциям цифрового маскирования краев и сдвига изображения мы можем легко выполнить финальную коррекцию изображения.

Прямое включение/прямое выключение питания

Больше не нужно ждать. Проектор мгновенно включается и не требует длительного охлаждения для выключения.

Легкий и портативный

Компактная и легкая форма делает его портативным и позволяет использовать в различных целях.

Питание USB-A для устройств

Встроенный источник питания USB-A удобно питает HDMI-устройства, такие как Google Chromecast или беспроводной докнгл, чтобы улучшить качество презентации.

Работа в режиме 24/7

Серия Genesis III рассчитана на круглосуточную работу в стандартной ориентации и идеально подходит для приложений, требующих длительного проецирования.

Выдающийся коэффициент контрастности 30000:1

Насладитесь ярким и четким изображением и лучшей детализацией с более глубокими черными и яркими белыми цветами.

Полные возможности 3D

Проекторы серии InFocus Genesis III предназначены для отображения 3D-контента практически с любого 3D-источника, включая 3D Blu-ray плееры и новейшие игровые консоли. Посмотрите фильм дома или визуализируйте концепцию продукта в офисе - персонажи и продукты появляются на экране, создавая завораживающее визуальное впечатление.

Изображение

Проекционная технология	Texas Instruments DLP®
Размер чипа	0.55" DMD
Аппаратное разрешение	XGA
Разрешение изображения	1024 x 768
Соотношение сторон изображения	4:3
Контрастность	30000:1
Яркость, люмен	4000
Источник света	УНР Лампа
Максимальный срок службы источника света	15000
Максимальное поддерживаемое разрешение	1920 x 1200
Частота строк, кГц	15 ~ 97.55
Частота кадров, Гц	54 ~ 85
Равномерность яркости, %	80
Поддержка Full 3D	есть
3D-форматы	все основные форматы
Поддержка обратной проекции	есть

Параметры оптики

Объектив	1.1x
Настройка оптического зума	ручная
Дополнительные объективы	-
Оффсет, %	115
Фокусное расстояние, мм	21.85 ~ 24.01
F-Stop	2.41
Вертикальный сдвиг объектива, %	-
Горизонтальный сдвиг объектива, %	-
Коррекция трапецеидального искажения	ручная/автоматическая
Коррекция вертикального трапецеидального искажения	± 40°
Коррекция горизонтального трапецеидального искажения	-

Проекционное отношение	1.94 ~ 2.16:1
Проекционное расстояние, метры/футы	1.2 ~ 12.0 / 3.94 ~ 39.36
Оптический зум	1.1:1
Цифровой зум, отдаление/приближение	0.8x ~ 2.0x
Фокусировка	ручная

Подключение/разъёмы

ВХОДЫ

VGA, разъем mini D-Sub HD15	есть
Композитное видео	-
S-Video	есть
HDMI™ 1.4	есть
HDMI™ 2.0	-
LAN, разъем RJ45	-
Аудиостерео, разъем miniJack 3,5 мм	есть
Аудиостерео, разъем RCA	-
Микрофонный, разъем miniJack 3,5 мм	-

⋮

ВЫХОДЫ

VGA, разъем D-Sub HD15	-
Аудиостерео, разъем miniJack 3,5 мм	есть

⋮

ПОРТЫ

RS-232, разъем D-Sub DE9	-
HDBaseT, разъем RJ45	-
S/PDIF	-
Разъем USB-A 5 В	есть
Сервисный, разъем USB-B 2.0	-
Сервисный, разъем micro USB	-

⋮

ПРОЧЕЕ

Чтение документов	-
Видеопроеигрыватель	-
Средство просмотра фотографий	-
Аудиопроеигрыватель	-

Питание

Питание	сеть ~100–240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность, макс., Вт	267
Потребляемая мощность, мин., Вт	210
Потребляемая мощность в режиме ожидания сети, Вт	-
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт	< 0.5

Общие сведения

Размеры, Ш x Г x В, мм	313 x 236 x 96.4
Вес, кг	2.9

Уровень шума, дБ	27
Мощность аудио, Вт	1 x 3
Рабочая температура, °C	5 ~ 40
Рабочая влажность, %	10 ~ 85
Рабочая высота, м	3048
Тип монтажа	настольный, потолочный, настенный
Температура хранения, °C	-10 ~ 60
Влажность хранения, %	10 ~ 85
Безопасность	порт для замка Кенсингтона, функции ввода PIN-кода и таймера
Стандарты	CB, CE, EAC, cTUVus, CCC, FCC, UKCA, NOM, PSB, BIS
Экологичность	WEEE, EU RoHS, China RoHS, CEL, CECF

Авторские права © 2023, InFocus и его логотип являются зарегистрированными торговыми марками InFocus Corporation. Maxnerva Technology Services Limited является лицензиат зарегистрированного товарного знака. Все остальные названия продуктов и названия компаний, используемые здесь, предназначены только для целей идентификации и могут быть товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Ошибки и упущения исключены; все спецификации Может быть изменено без уведомления. Все изображения предназначены только для целей представления и могут быть смоделированы.